



选项



### 通用规范

绕组类型	星形/三角形
霍尔效应角	电角度120度
径向间隙	0.02mm@450g
轴向间隙	0.08mm@450g
最大径向力	75N, 距法兰10mm
最大轴向力	15N
介电强度	600VAC/1S
绝缘电阻	100MΩ, 500VDC
环境温度	-20°C~+50°C
绝缘等级	Class B

### 接线定义

线规	线色	功能
UL1007 AWG26	红色	Vcc
	黄色	Hu
	绿色	Hv
	蓝色	Hw
	黑色	GND
UL1007 AWG18	黄色	U相
	绿色	V相
	蓝色	W相

### 电机规格

电机型号	单位	PBLR60EH-244530	PBLR60EH-246030	PBLR60EH-249030
相数		3		
极数		16		
额定电压	VDC	24		
额定转速	RPM	3,000		
额定转矩	N.m	0.15	0.2	0.3
额定功率	W	45	60	90
额定电流	A	2.9	3.8	5.8
峰值电流	A	8.7	11.4	17.4
峰值转矩	N.m	0.45	0.6	0.9
转子惯量	kg.cm <sup>2</sup>	0.7	1.0	1.3
转矩常数	N.m/A	0.05	0.05	0.05
反电势常数	V/krpm	4.5	4.5	4.5
线间电阻	Ω	0.7	0.45	0.2
线间电感	mH	0.25	0.15	0.1
机身长度	mm	26.3	31.3	36.3
电机重量	kg	0.3	0.4	0.5