



选项



### 通用规范

绕组类型	星形/三角形
霍尔效应角	电角度120度
径向间隙	0.02mm@450g
轴向间隙	0.08mm@450g
最大径向力	75N, 距法兰10mm
最大轴向力	15N
介电强度	600VAC/1S
绝缘电阻	100MΩ, 500VDC
环境温度	-20°C~+50°C
绝缘等级	Class B

### 接线定义

线规	线色	功能
UL1007 AWG26	红色	Vcc
	黄色	Hu
	绿色	Hv
	蓝色	Hw
	黑色	GND
UL1007 AWG18	黄色	U相
	绿色	V相
	蓝色	W相

### 电机规格

电机型号	单位	PBLR72EN-4810010	PBLR72EN-482010
相数		3	
极数		28	
额定电压	VDC	48	
额定转速	RPM	1,000	
额定转矩	N.m	1.0	2.0
额定功率	W	1014	209
额定电流	A	3.0	6.0
峰值电流	A	6.0	12
峰值扭矩	N.m	2.0	4.0
转子惯量	kg.cm <sup>2</sup>	0.25	0.55
转矩常数	N.m/A	0.33	0.33
反电势常数	V/krpm	28	28
线间电阻	Ω	2.0	1.0
线间电感	mH	1.5	0.5
机身长度	mm	30	40
电机重量	kg	0.4	0.6