

Ø20mm

内置齿轮型

PMG20N 系列

步距角精度: $\pm 8\%$

电阻精度: $\pm 10\%$

电感精度: $\pm 20\%$

环境温度: $-10^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$

绝缘电阻: 最小 $100\text{M}\Omega$ (500VDC条件下)

耐压强度: $650 \pm 50\text{V AC}$ 下持续2秒 (有效值)

绝缘等级: E级



小尺寸



低转速



高力矩

技术参数

系列	型号	相数	电压	电阻	牵入转矩	牵入频率	牵出频率	定位转矩	步距角	减速比
			V	Ω	mN.m at 100pps	pps	pps	mN.m		
PMG20N26	PMG20N26-02	2	5	20	≥ 39.2	≥ 600	$\geq 1,000$	≥ 25	$7.5^{\circ}/34$	34:1
	PMG20N26-10	2	12	100	≥ 58.8	≥ 600	$\geq 1,000$	≥ 39.2	$7.5^{\circ}/85$	85:1
PMG20N46	PMG20N46-13	4	12	130	≥ 58.8	≥ 600	$\geq 1,000$	≥ 39.2	$7.5^{\circ}/85$	85:1
	PMG20N46-02	4	5	20	≥ 58.8	≥ 600	$\geq 1,000$	≥ 39.2	$7.5^{\circ}/85$	85:1

外形图

