

# Ø30mm

## 内置齿轮型

### PMG30N 系列

步距角精度:  $\pm 8\%$

电阻精度:  $\pm 10\%$

电感精度:  $\pm 20\%$

环境温度:  $-10^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$

绝缘电阻: 最小 $100\text{M}\Omega$  (500VDC条件下)

耐压强度:  $650 \pm 50\text{V AC}$ 下持续2秒 (有效值)

绝缘等级: E级



小尺寸



低转速



高力矩

## 技术参数

系列	型号	相数	电压	电阻	牵入转矩	牵入频率	牵出频率	定位转矩	步距角	减速比
			V	$\Omega$	mN.m at 100pps	pps	pps	mN.m		
PMG30N26	PMG30N26-05	2	12	100	$\geq 147$	$\geq 600$	$\geq 800$	$\geq 78.4$	$7.5^{\circ}/85$	85:1
PMG30N46	PMG30N46-10	4	12	130	$\geq 78.4$	$\geq 600$	$\geq 800$	$\geq 39.2$	$7.5^{\circ}/85$	85:1
	PMG30N46-02	4	12	200	$\geq 58.8$	$\geq 350$	$\geq 600$	$\geq 39.2$	$7.5^{\circ}/85$	85:1

## 外形图

