

PA26 ϕ 26mm 系列 微型行星减速机

关键参数: 15.0-60.0W, 55-75%, 7,000-10,000rpm

高性能版



配置	
类型	高性能版
法兰	标准法兰/可定制法兰
输出轴	硬质不锈钢/可定制轴
输出端轴承	滚珠轴承
环境温度	-40°C ~ +100°C

减速机规格

级数	单位	1	2	3
减速比	N:1	16/21/26 28/35/44	62/83/103 111/138/150 172/186/231	243/326/406/439 546/590/679/734 794/913/987/1135 1227/1526
最大连续输出功率	W	60.0	30.0	15.0
最大瞬时输出功率	W	75.0	40.0	20.0
最大连续转矩	Nm	3.00	5.00	6.30
最大瞬时转矩	Nm	4.00	7.00	8.00
最高连续输入转速	rpm	7,000	8,000	10,000
最高瞬时输入转速	rpm	8,750	10,000	12,500
最大效率	%	75	65	55
空载平均空回	°	0.95	1.1	1.3
最大轴向负载(动态)	N	110	110	110
最大径向负载(离法兰5mm处)	N	180	180	180
齿轮箱长度L1	mm	39.5	46.8	54.0
重量	g	122	144	153

外形图 (单位: mm)

