

PA32 ϕ 32mm 系列 微型行星减速机

关键参数: 18.0-110.0W, 55-76%, 6,000-8,000rpm

高性能版



配置	
类型	高性能版
法兰	标准法兰/可定制法兰
输出轴	硬质不锈钢/可定制轴
输出端轴承	滚珠轴承
环境温度	-40°C ~ +100°C

减速机规格

级数	单位	1	2	3
减速比	N:1	16/21/26 28/35	62/83/103/111 138/150/172 186/231	243/326/406/439 546/590/679/734 794/913/987/1135 1227/1526
最大连续输出功率	W	110.0	55.0	18.0
最大瞬时输出功率	W	140.0	70.0	25.0
最大连续转矩	Nm	4.00	8.00	9.00
最大瞬时转矩	Nm	6.00	10.00	12.00
最高连续输入转速	rpm	6,000	7,000	8,000
最高瞬时输入转速	rpm	7,500	8,750	10,000
最大效率	%	76	65	55
空载平均空回	°	0.7	0.9	1.1
最大轴向负载(动态)	N	110	110	110
最大径向负载(离法兰5mm处)	N	200	250	250
齿轮箱长度L1	mm	44.1	55.9	67.6
重量	g	200	220	250

外形图 (单位: mm)

