

PG22 $\phi 22$ mm 系列 微型行星减速机

关键参数: 1.6-24.0W, 66-90%, 8,000-12,000rpm

标准版



配置

类型	标准版
法兰	标准法兰/可定制法兰
输出轴	硬质不锈钢/可定制轴
输出端轴承	滚珠轴承
环境温度	-40°C ~ +100°C

减速机规格

级数	单位	1	2	3	4
减速比	N:1	3.9/5.3/6.6	16/21/26 28/35/44	62/83/103/111 138/150/172/186 231	243/326/406/439 546/590/679/734 794/913/987/1135 1227/1526
最大连续输出功率	W	24.0	12.0	6.0	1.6
最大瞬时输出功率	W	30.0	15.0	7.5	2.0
最大连续转矩	Nm	0.50	0.70	1.20	1.50
最大瞬时转矩	Nm	0.60	0.90	1.50	1.90
最高连续输入转速	rpm	8,000	10,000	12,000	12,000
最高瞬时输入转速	rpm	10,000	12,500	15,000	15,000
最大效率	%	90	81	74	66
空载平均空回	°	0.9	1.1	1.2	1.4
最大轴向负载(动态)	N	40	40	40	40
最大径向负载(离法兰5mm处)	N	65	100	120	120
齿轮箱长度L1	mm	21.0	27.5	34.1	43.7
重量	g	45	58	67	89

外形图 (单位: mm)

